



SenseBoil®-Induktionskochfeld: Automatische Temperaturregelung zum Aufkochen von Wasser

Es gibt aufregendere Dinge, als dem Wasser beim Kochen zuzusehen. Lassen Sie sich vom SenseBoil® Induktionskochfeld helfen. Es erkennt aufsteigende Luftblasen und reduziert die Kochstufe auf ein Köcheln bei kleiner Hitze. Keine ständige Überwachung mehr. So können Sie sich auf das Wesentliche

4-fach Induktion MaxiSense Plus (2x21cm, 24cm, 14,5cm), 80 cm, SenseBoil Sensor (Temperaturregulierung), Elektronikfeature, Direct Control, Hob²Hood-Funktion, Edelstahlrahmen, SlimFit Design (kein Schutzboden erforderlich), SenseBoil®-Kochfeld

Produktvorteile & Ausstattung

Kochendes Wasser unter Kontrolle mit dem Kochsensor

Der Kochsensor erkennt die aufsteigenden Bläschen und passt die Temperatureinstellungen automatisch an, damit das Köcheln auf einem kontrollierten Niveau bleibt. Keine Überwachung mehr erforderlich. So sparen Sie Zeit und Energie.



Hob²Hood-Funktion: das Kochfeld steuert die Dunstabzugshaube automatisch

Das einzigartige Hob²Hood-Anschlussystem dieses Kochfelds kommuniziert mit Hob²Hood-Dunstabzugshauben, indem es je nach Bedarf automatisch die Beleuchtung einschaltet und das Gebläse je nach Kochvorgang regelt.



Bridge-Funktion - macht aus zwei Kochzonen eine Doppelzone

Sie können sich jedes mal über die Aufteilung der Kochfelder neu entscheiden. Dank der intelligenten Bridge-Funktion können Sie zwei Kochfelder zusammenschalten und gemeinsam steuern.



- SenseBoil®-Kochfeld - Automatische Temperaturregelung zum Aufkochen von Wasser
- SenseBoil® Sensor – erkennt aufsteigende Bläschen und reduziert dann automatisch auf eine niedrigere Leistungsstufe zum Fortkochen.
- Hob²Hood-Funktion
- OptiFit Frame - Edelstahlrahmen
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Bridge-Funktion – schaltet zwei hintereinanderliegende Kochzonen zusammen
- Topferkennung
- Autark-Kochfeld mit oben liegenden Bedienelementen
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control - 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- SlimFit-Design – für den Einbau in jede Arbeitsplattentiefe: min. 12 mm, bei gleichzeitiger Installation einer Schublade oder min. 28 mm mit einem AEG-Backofen/-Herd darunter. Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich.
- OptiFix: einfaches Installationskonzept
- Glasfarbe Schwarz
- Beheizungsart: Induktion

Sensitive Sofortkontrolle der Heizstufen über die Direct-Control Bedienelemente

Die Direct-Control Bedienelemente dieses Kochfeldes bieten Ihnen eine Sofortkontrolle der gewählten Temperaturstufen. Sie fahren einfach mit dem Finger auf die richtige Stufe des Sliders und schon reagiert das Kochfeld entsprechend.

MaxiSense® Induktionskochfeld

Das MaxiSense® Induktionskochfeld besitzt Kochzonen, die sich automatisch anpassen. Das bedeutet, dass jede Zone die Größe und Form des verwendeten Kochgeschirrs erkennt, sei es klein oder groß, und erhitzt es sofort passend. So haben Sie die volle Kontrolle und das Kochfeld reagiert wie gewünscht.

Technische Daten

PNC	949 597 664	Verpackung, Breite (mm)	868
EAN-Nummer	7332543715541	Verpackung, Tiefe (mm)	600
Bauart	Autarkes Kochfeld		
Rahmenfarbe	Edelstahl		
Einbauhöhe (mm)	46		
Gerätebreite (mm)	766		
Gerätetiefe (mm)	516		
Ausschnittmaß Breite (mm)	750		
Ausschnittmaß Tiefe (mm)	490		
Art des Kochfeldes	Induktions-Kochzonen		
Kabellänge (m)	1.5		
Netzstecker	Nein		
Anschlusswert (Watt)	7350		
Kochzone vorne links, Leistung und Durchmesser	2,3 (3,2) kW / 21 cm		
Kochzone hinten links, Leistung und Durchmesser	2,3 (3,2) kW / 21 cm		
Kochzone vorne Mitte, Leistung und Durchmesser	1,4 (2,5) kW / 14,5 cm		
Kochzone hinten rechts, Leistung und Durchmesser	2,3 (3,6) kW / 24 cm		
Volt	220-240/400V2N		
Bruttogewicht (kg)	12.8		
Nettogewicht (kg)	11.76		
Verpackung, Höhe (mm)	118		

